

Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус на винтах. Под заказ может комплектоваться матовым силикатным терпированным стеклом. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80

	A	B	C	D
OWP/R ECO LED 595 4000K	595	595	34	85
OWP/R ECO LED 605 4000K	605	605	34	85
OWP/R ECO LED 625 4000K	625	625	34	85

OWP/R ECO LED 595 4000K



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OWP/R ECO LED 595 4000K	2600	33	5	1376000010	0,98
OWP/R ECO LED 595 4000K mat. GRILIATO	2600	33	5	1376000080	0,98
OWP/R ECO LED 605 4000K	2600	33	5,2	1376000040	0,98
OWP/R ECO LED 625 4000K mat.	2600	33	5,5	1376000050	0,98

* IP54 по оптической части

