

## Провод силовой ПВС 2x0,75 ГОСТ ( )

Изготовитель: ООО «РЭМЗ ТМ»,,

Ярославская обл., Рыбинск г, Ярославский тракт, д.68

Назначение: Провод с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0.38 кВ, номинальной частотой 50 Гц. Применяется для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных

Конструкция и основные характеристики провода удовлетворяют требованиям **ГОСТ 7399-97**.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года (исчисляется с даты продажи провода, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).  
Правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации товара Вы можете получить у продавца или найти в инструкции по эксплуатации или в нормативно-технической документации на данный кабель.



4 6 0 7 1 7 5 3 9 7 8 0 3

Артикул: **DIY ПВС 2x0,75(ГОСТ)**

Длина кабеля в бухте: **100 метров ± 1,5%**.



## Провод силовой ПВС 2x0,75 ГОСТ ( )

Изготовитель: ООО «РЭМЗ ТМ»,,

Ярославская обл., Рыбинск г, Ярославский тракт, д.68

Назначение: Провод с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0.38 кВ, номинальной частотой 50 Гц. Применяется для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных

Конструкция и основные характеристики провода удовлетворяют требованиям **ГОСТ 7399-97**.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года (исчисляется с даты продажи провода, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).  
Правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации товара Вы можете получить у продавца или найти в инструкции по эксплуатации или в нормативно-технической документации на данный кабель.



4 6 0 7 1 7 5 3 9 7 8 0 3

Артикул: **DIY ПВС 2x0,75(ГОСТ)**

Длина кабеля в бухте: **100 метров ± 1,5%**.



## Провод силовой ПВС 2x0,75 ГОСТ ( )

Изготовитель: ООО «РЭМЗ ТМ»,,

Ярославская обл., Рыбинск г, Ярославский тракт, д.68

Назначение: Провод с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0.38 кВ, номинальной частотой 50 Гц. Применяется для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных

Конструкция и основные характеристики провода удовлетворяют требованиям **ГОСТ 7399-97**.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года (исчисляется с даты продажи провода, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).  
Правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации товара Вы можете получить у продавца или найти в инструкции по эксплуатации или в нормативно-технической документации на данный кабель.



4 6 0 7 1 7 5 3 9 7 8 0 3

Артикул: **DIY ПВС 2x0,75(ГОСТ)**

Длина кабеля в бухте: **100 метров ± 1,5%**.

