

BAT LED TUBE Светодиодные светильники серии LED TUBE



BAT LED TUBE



Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытой белой порошковой краской.

Оптическая часть


Светильник комплектуется светодиодными лампами LED TUBE.

Характеристики


Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 75

	A	L
BAT LED TUBE 110/210	617	450
BAT LED TUBE 118/218	1222	1040
BAT LED TUBE 120/220	1525	1340

BAT LED TUBE 1200



BAT LED TUBE 1500



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
BAT LED TUBE 600 110 4000K SET	900	9	100	1,3	1008000040	≥ 0,9
BAT LED TUBE 600 210 4000K SET	1800	18	100	2,0	1008000060	≥ 0,9
BAT LED TUBE 1200 118 4000K SET	1800	18	100	1,1	1008000070	≥ 0,9
BAT LED TUBE 1200 218 4000K SET	3600	36	100	2,1	1008000080	≥ 0,9
BAT LED TUBE 1500 120 4000K SET	2000	20	100	3,1	1008000280	≥ 0,9
BAT LED TUBE 1500 220 4000K SET	4000	40	100	4,2	1008000290	≥ 0,9

