


EAGLE LED Подвесная модульная система



Продукт в разработке: I полугодие 2016



О продукте

Подвесная модульная система для освещения офисных и учебных помещений, переговорных и кабинетов. Дизайнерская внешность сделает светильник Eagle LED изюминкой любого помещения.

NEW

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах. Система подвесов входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета «металлик». Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL. Драйвер расположен внутри корпуса светильника.

При установке в линию объединение светильников осуществляется с помощью соединительных элементов, идущих в комплекте со светильником. В комплект с начальным элементом входит ввод питания.

Максимальное количество светильников, объединяющихся в одну линию со сквозной проводкой – 60 шт. CS – начальный элемент модульной системы, светильник с одной торцевой крышкой, комплектом соединительных элементов и вводом питания.

	A
EAGLE LED 1500 4000K	1620
EAGLE LED 1000 4000K	1120
EAGLE LED 1500 CS 4000K	1560
EAGLE LED 1500 CF 4000K	1500
EAGLE LED 1500 CE 4000K	1500

CF – конечный элемент модульной системы, светильник с одной торцевой крышкой и комплектом соединительных элементов

CE – основной элемент модульной системы, светильник без торцевых крышек, с комплектом соединительных элементов.


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 4000K
Индекс цветопередачи – 80

EAGLE LED 1000



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
EAGLE LED 1000 4000K	2400	26	92	4,5	1466000010	≥ 0,95
EAGLE LED 1500 4000K	3600	38	95	5,0	1466000020	≥ 0,95
Светильники для установки в линию						
EAGLE LED 1500 CE 4000K	3600	38	95	5,0	1466000050	≥ 0,95
EAGLE LED 1500 CF 4000K	3600	38	95	5,0	1466000040	≥ 0,95
EAGLE LED 1500 CS 4000K	3600	38	95	5,0	1466000030	≥ 0,95

