

#### Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.



#### Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер расположен отдельно. Оптическая часть поворачивается в пределах 90° от горизонтальной оси, и на 355° по вертикали.

#### Оптическая часть


Гибридная линза с углами рассеивания 15, 25 и 40 градусов. Тип светодиодов: COB.

#### Характеристики


Цветовая температура – 4000 К

Индекс цветопередачи – 80


UFO DL LED D15



UFO DL LED D25



UFO DL LED D40



| Артикул                 | Световой поток, лм | Мощность, Вт | Лм/Вт | Масса, кг | Код светильника | PFC   |
|-------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|-----------------|-------|
| UFO DL LED 25 D10 4000K | 2200               | 20           | 110   | 1,9       | 1170001210      | ≥0,97 |
| UFO DL LED 25 D24 4000K | 2200               | 20           | 110   | 1,9       | 1170001220      | ≥0,97 |
| UFO DL LED 25 D45 4000K | 2200               | 20           | 110   | 1,9       | 1170001230      | ≥0,97 |
| UFO DL LED 35 D10 4000K | 3200               | 32           | 100   | 1,9       | 1170001240      | ≥0,97 |
| UFO DL LED 35 D24 4000K | 3200               | 32           | 100   | 1,9       | 1170001250      | ≥0,97 |
| UFO DL LED 35 D45 4000K | 3200               | 32           | 100   | 1,9       | 1170001260      | ≥0,97 |

