

Крюк бандажный CF 16

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Область применения

Крюк бандажный CF – 16 применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов. Монтируется на железобетонных, металлических или деревянных опорах, крепление производится двумя полосками крепежной ленты вокруг опоры и двумя скрепами для ленты.

2. Технические характеристики

Крюк изготовлен из стали с последующей оцинковкой в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150. Крюк устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации.

Минимальная разрушающая нагрузка, кН

– 18;

Диаметр крюка, мм

– 16;

Масса, кг

– 0,69;

Температура эксплуатации, °С

– от -60 до +50



3. Гарантии изготовителя

Крюк изготовлен в соответствии с ТУ 3449-001-40932239-2013.

Гарантийный срок составляет 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения.

Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

Срок службы - не менее 40 лет. Кронштейн ремонту не подлежит.

4. Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью "Эн-Комплект СПБ"

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке (этикетке). Этикетку хранить в течение всего срока эксплуатации.