


### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены («Комплект крепления Х3» – 299500030).

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### BAT+RW 128



BAT	BAT с отражателем	
	A	L
1×14 (2×14)	572	530
1×28 (2×28)	1172	1100
1×35 (2×35)	1472	1300
1×54 (2×54)	1172	1100

Артикул	Код отражателя
<b>Отражатель зеркальный симметричный</b>	
RZA 14	2007000210
RZA 28/54	2007000230
RZA 35	2007000240
<b>Отражатель белый металлический симметричный</b>	
RW 14	2007000010
RW 28/54	2007000040
RW 35	2007000050

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
BAT 114	1×14	1,1	1007000150/1007001120	≥ 0,96
BAT 128	1×28	1,8	1007000210/1007000220	≥ 0,96
BAT 135	1×35	2,2	1007000260/1007000280	≥ 0,96
BAT 154	1×54	1,8	1007000370/1007000380	≥ 0,96
BAT 214	2×14	1,2	1007000430/-	≥ 0,96
BAT 228	2×28	1,9	1007000470/1007000710	≥ 0,96
BAT 235	2×35	2,3	1007000490/1007000720	≥ 0,96
BAT 254	2×54	1,9	1007000580/1007000730	≥ 0,96

