


DL TURN LED Светильники направленного света



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

NEW

Конструкция

Литой алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой краской. Оптическая часть поворачивается в пределах 60° от горизонтальной оси, и на 355° градусов от вертикали.

Оптическая часть

Алюминиевый отражатель. Прозрачное темперированное стекло. Тип светодиодов: COB.


Характеристики

Цветовая температура – 4000 К (3000 К под заказ)


Индекс цветопередачи – 80

	A	B	Ø
DL TURN LED 28	162	138	150
DL TURN LED 35	188	165	175


DL TURN 35 D20



DL TURN 35 D40



DL TURN 35 D70



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
DL TURN LED 28 W D20 4000K	2000	28	71	0,7	1170001150	≥0,97
DL TURN LED 28 W D40 4000K	2000	28	71	0,7	1170001160	≥0,97
DL TURN LED 28 W D70 4000K	2000	28	71	0,7	1170001170	≥0,97
DL TURN LED 35 W D20 4000K	2850	35	81	1,1	1170001180	≥0,97
DL TURN LED 35 W D40 4000K	2850	35	81	1,1	1170001190	≥0,97
DL TURN LED 35 W D70 4000K	2850	35	81	1,1	1170001200	≥0,97

