

PTF/R 2 414




**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс – 2905000110.

**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников cos φ ≥ 0,96.

**Оптическая часть**

Зеркальные бипараболические решетки MIRO в алюминиевой рамке. устанавливаются в корпус скрытыми пружинами.

| | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 1×14 | 125 | 595 | 75 | 105×575 |
| 3×14 | 595 | 595 | 70 | 575×575 |
| 4×14 | 595 | 595 | 70 | 575×575 |
| 1×28 | 125 | 1195 | 75 | 105×1175 |
| 2×28 | 295 | 1195 | 75 | 275×1175 |
| 3×28 | 595 | 1195 | 70 | 575×1175 |
| 4×28 | 595 | 1195 | 70 | 575×1175 |

**PTF/R 2 414**




**PTF/R 414**




| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Код светильника* | | Код светильника** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ЭПРА | ЭПРА рег. | ЭПРА | ЭПРА рег. |
| PTF/R 114 | 1×14 | 1,5 | 1021000010*** | 1021000430*** | – | – |
| PTF/R 314 | 3×14 | 4,0 | 1021000160 | 1021000180 | 1021000200 | 1021000440 |
| PTF/R 414 | 4×14 | 4,0 | 1021000230 | 1021000300 | 1021000360 | 1021000320 |
| PTF/R 128 | 1×28 | 2,6 | 1021000020*** | 1021000450*** | – | – |
| PTF/R 228 | 2×28 | 4,0 | 1021000100 | 1021000130 | 1021000140 | 1021000110 |
| PTF/R 328 | 3×28 | 6,0 | 1021000480 | 1021000470 | 1021000220 | 1021000210 |
| PTF/R 428 | 4×28 | 6,0 | 1021000380 | 1021000490 | 1021000410 | 1021000400 |
| PTF/R 2 414 | 4×14 | 4,0 | 1021000050 | 1021000060 | 1021000080 | 1021000070 |

* светильник с белыми неперфорированными вставками

** светильник с зеркальными перфорированными вставками

*** светильник не комплектуется блоком аварийного питания

220 В | IP20 | EMC | ES1 | A+/A | T5 G5 | УХЛ4