



3 года
гарантия

НОМ КОРПУСЕ

00В

ных
ей,



- 

-

- 

- 3 года гарантии

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс	Коэффициент мощности (PF), cosφ	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Тип КСС	Монтаж на кронштейн	Габаритные размеры, мм
Б0043666	SPP-503-0-50K-030	30	3 300	5000	207-253	≥80	≥0,95	IP65	от -45 до +40	Ш (широкая)	48 мм	250x125x45
Б0051836	SPP-503-0-30K-050	50	3 300	3000								290x140x45
Б0043667	SPP-503-0-50K-050	50	5 500	5000								290x140x45
Б0051837	SPP-503-0-30K-080	80	5 500	3000								290x140x45
Б0043668	SPP-503-0-50K-080	80	8 800	5000								290x140x45
Б0051838	SPP-503-0-30K-100	100	8 800	3000								400x190x55
Б0043669	SPP-503-0-50K-100	100	11 000	5000								400x190x55
Б0047166	SPP-503-0-50K-120	120	13 200	5000								400x190x55
Б0051839	SPP-503-0-50K-150	150	16 500	5000								455x215x55