

Установка

Тросовый подвес. Под заказ возможна комплектация светильника комплектом крепления НВ на трос с витым крюком (код заказа – 2311000150).

Конструкция

Полимерный корпус черного цвета с зажимным гермовводом. Внутри корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Возможно безопасное изменение светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали.


Номинальные рабочие токи ламп МГЛ см. в справочно-технической информации

- M – ртутная лампа типа ДРЛ
- H – металлогалогенная лампа типа ДРИ
- S – натриевая лампа типа ДНаТ
- CFL – компактная люминесцентная лампа

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый гладкий отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла – 2,5 кг.

НВА 250



Кронштейн для крепления НВ на трос, профиль, трубу (код заказа - 231000220)



Светильники могут комплектоваться защитной решеткой. Код заказа решетки – 2311000120



Комплект крепления на трос НВ с витым крюком (код заказа - 2311000150)

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			Без стекла IP23	Со стеклом IP65	
НВА 250 M	1×250	9,0	1311000060	1311000070	≥ 0,85
НВА 400 M	1×400	10,6	1311000150	1311000160	≥ 0,85
НВА 250*	1×250	9,0	1311000080	1311000090	≥ 0,85
НВА 400 H	1×400	10,6	1311002030	1311002080	≥ 0,85
НВА 400 S	1×400	10,6	1311000180	1311000190	≥ 0,85
НВА 500**	1×500	4,2	1311000200	1311000210	–

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт

** в светильнике могут быть применены интегрированные КЛЛ длиной не более 300 мм

