

Технические данные продукта MGU5.454.12ZD

Характеристики

R-TV/SAT розетка одиночная zamak



Описание

Серия	Unica
Наименование	Unica Top - Unica Class
Тип продукта или компонента	Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ
Применение устройства	Media device support
Комплектация изделия	Механизм с крепежной рамой и центральной платой
ТВ розетка	Отдельное контактное гнездо
Цвет лицевой панели	Графит

Дополнительно

ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем SAT	Розетка IEC 9,52 мм
Состав устройства	Support ring
Затухание в цепи	R : < 0.8 дБ @10...108 МГц TV/UHF : < 0.8 дБ @470...830 МГц TV/VHF : < 0.8 дБ @118...470 МГц SAT : < 1.4 дБ @950...2400 МГц
Постоянный ток	В разьеме SAT
Количество на линию	1
Количество модулей	2 модуля
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Тип покрытия	Бриллиантовый
Условия эксплуатации	Параллельная система распределения
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты
Глубина	28 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина монтажа	18 мм
Масса продукта	0.108 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01
рабочая температура окружающей среды	15...35 °C
температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	DIN 45325

DIN 45330
Директива по ЭМС
EN 50083-1
EN 50083-2
EN 50083-4
R.D. 1/1998
R.D. 279/1999
UNE 20-523-79 (2e)

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---