

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x

ОПИСАНИЕ

- Рулон 50м лента LUX
- Макс.длина подключения 5м
- Светодиоды smd 3528, 120шт/м, белая плата 8мм, скотч 3М
- Цвет ДНЕВНОЙ 3800-4200K
- Угол 120°, цветопередача CRI>85
- Питание 24V, мощность 9.6 Вт/м
- Размеры 50000x8x1.8мм
- Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов
- Цена за 1м
- Перед подключением отрезать не более 5м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка интерьера, потолочных ниш
- Подсветка рекламных конструкций и витрин
- Подсветка рабочих зон кухни, мебели.



9.6 Вт/м



24 В



12



IP20




8 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	024570(1)	
Модель	RT 2-5000-50m 24V Day4000 2x	
Цвет свечения	Белый (дневной) для 1 м для 50 м	
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	9.6 Вт	Вт
Типовая общая потребляемая мощность	8.4 Вт	Вт
Тип светодиодов	SMD 3528	
Количество светодиодов	12 шт.	600 шт.
Угол излучения	120°	
Длина ленты	50 м	
Шаг резки	50.00 мм (1 светодиод)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	рекомендуется	
Гарантия	60 мес.	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.



Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



012089



012095



019257



019327

для пола



019190



012082



012083



016188



016136

гибкий



023087



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

УПАКОВКА

