

Призматический рассеиватель

Опаловый рассеиватель

IP40



Номинальная мощность

**36Вт**

Цветовая температура

**4000K/6500K**

**Светильник светодиодный серии ДВО** предназначен для освещения общественных зданий, административных и офисных помещений, поликлиник, школ, вузов, больниц, столовых и иных помещений. Светильник ДВО – универсальный, возможен монтаж как в стандартные потолки типа «Армстронг», так и на любые ровные поверхности накладным способом. Новый рассеиватель изготовлен из материала класса V2, препятствующего возможности возникновения горящих капель. Рассеиватель не поддерживает горение, при этом коэффициент пропускания света остаётся на прежнем высоком уровне.

Новый драйвер – изменен состав элементной базы входной группы драйвера для исключения возможности перегрева и разрушения иных элементов драйвера при возникновении внештатных и не гостированных перебоев в питающей светильники электросети. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

Штрих-код	Код для заказа	Артикул	Мощность Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Вес, кг	Упаковка, шт.
4895205033856	5033856A	<b>ДВО-6001</b> Призма 36w 4000K IP40	36	4000	3600	1,20	1/4
4895205033870	5033870A	<b>ДВО-6002</b> Призма 36w 6500K IP40	36	6500	3600	1,20	1/4
4895205034501	5034501B	<b>ДВО-6011</b> Опал 36w 4000K IP40	36	4000	3600	1,20	1/4
4895205034525	5034525B	<b>ДВО-6012</b> Опал 36w 6500K IP40	36	6500	3600	1,20	1/4

Гарантийный срок    Срок службы светодиодов

**2 года**

**25000 часов**