



- 2 года гарантии
- Корпус из алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель - стекло и пластик
- Керамический патрон с цоколем E27
- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C

Светильники для настенного монтажа предназначены для освещения и подсветки фасадов административных и жилых зданий, загородных домов и коттеджей.

Светильники для напольного монтажа предназначены для общего и декоративного освещения приусадебных участков, садовых дорожек, придомовых территорий, лужаек, парков и скверов.



GBW-107-BL-0230



GBW-107-BL-0300



GBF-107-BL-0300



GBF-107-BL-0600

2 года
гарантии

E27
max
40BT

-45 C° +40 C



Код 1С	Артикул	Питающее напряжение, В	Тип установки	Количество устанавливаемых ламп	Патрон	Материал патрона	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Материал и цвет корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры, мм
Б0071839	GBW-107-BL-0230	230	настенный	1	E27	керамика	40	IP54	от -45 до +40	алюминий, черный матовый (RAL9005)	стекло, пласти	230x150x90
Б0071843	GBW-107-BL-0300		настенный	2								300x150x90
Б0071846	GBF-107-BL-0300		напольный	1								300x135x90
Б0071847	GBF-107-BL-0600		напольный	1								600x135x90