



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Бокс навесной КМПН с прозрачной крышкой ЭРА SIMPLE IP30. Предназначен для установки модульных устройств распределения электрической энергии, а также защиты сетей напряжением до 400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Применяется в гражданском строительстве, частном секторе, на промышленных, инфраструктурных объектах. Преимущества: Простой и быстрый монтаж. Подходят для установки автоматических выключателей шириной до 18 мм. Возможность опломбировки корпуса.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики КМПН приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	Значение	
Код ТС	Б0069239	Б0069240
Модель	КМПН 1/4	КМПН 1/6
Номинальное напряжение, В	230/400	
Номинальная частота, Гц	50	
Номинальное напряжение изоляции, В	660	
Номинальный ток устанавливаемых аппаратов, А	63	
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP30	
Степень защиты от внешних механических ударов IK	IK03	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛЗ	
Количество рядов	1	
Количество модульных аппаратов, устанавливаемых в корпус	4	6
Диапазон рабочих температур, °С	от -5 до +40	
Относительная влажность воздуха, %, не более	Не более 50% при температуре до +40°С, допускается не более 90% при температуре до +20°С	
Габаритные размеры, мм, ВхШхГ	140х90х90	140х132х90
Масса, кг	0.1	0.14
Ремонтопригодность	Неремонтопригодны	
Срок службы, лет	10	

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Корпус пластиковый	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1
Упаковка, комплект	1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

⚠ ПОМНИТЕ! Переменное напряжение сети 230/400 В опасно для жизни!

4.1 Монтаж и подключение изделия должен проводить квалифицированный специалист с соответствующей группой допуска по электробезопасности и соблюдением требований нормативно-технической документации.

4.2 Запрещается монтаж и эксплуатация КМПН, имеющего какие-либо механические повреждения.

4.3 Монтаж изделий осуществлять только при отключенном электропитании.

4.4 Изделие является неремонтопригодным.

4.5 КМПН должны эксплуатироваться только в невзрывоопасных средах, не содержащих токопроводящей пыли и агрессивных газов или паров, разрушающих полимерные материалы и ухудшающих электроизоляционные свойства изделий.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 5 до плюс 40°С с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальные требования к реализации не установлены.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

⚠ **Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!**

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование изделия	Корпус пластиковый навесной КМПн
Тип изделия	Корпус
Модель изделия	КМПн 1/4 и КМПн 1/6
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Россия
Наименование изготовителя	ООО «Орион»
Адрес изготовителя	143003, Московская обл., г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул Маршала Бирюзова д. 12, кв. 106
Информация для связи с изготовителем	+7 (495) 997-92-61
Дата изготовления	Указана на упаковке

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

10.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

10.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

