

Пускатели ПМЛ 10-95А

ХИТ ПРОДАЖ

ПМЛ 10–95 А пускатели э/м - представляют собой компактные пускатели с электромагнитным приводом. Пускатели предназначены для дистанционного пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором (напряжением до 660 В переменного тока частотой 50/60 Гц), а также для общей коммутации силовых цепей.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

Самая ходовая серия пускателей Технология проверенная временем



Диапазон напряжение катушки
от 24 В до 380 В



Широкий выбор дополнительных
аксессуаров



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметров	Значение
Количество полюсов	3
Номинальное рабочее напряжение U_e , В	220, 380, 660
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	660
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ	6
Категория применения	AC-3
Условия размещения и категория применения	УХЛ 4



ВСЕ АССОРТИМЕНТ



НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Горячая линия
8 (800) 250-30-27

Департамент продаж
+7 (495) 709-30-30

Электронная почта
info@elektrotehnik.ru

