

О продукте

Идеальное решение для сегмента ЖКХ. Может применяться как внутри, так и снаружи здания без навеса (УХЛ1 от - 40 °С до +40 °С). Корпус светильника максимально защищен от воздействия пыли и влаги (IP65), ударов (IK08) и ультрафиолетового излучения. Доступные версии с датчиком звука для дополнительной экономии электроэнергии.

ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых (не промышленных) сетях.

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или снаружи.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской серого цвета.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К


Индекс цветопередачи > 80

Коэффициент пульсации светового потока < 100%

Управление освещением

Возможны модификации с датчиком звука.

OD LED 8 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _м
OD LED 8 5000K	650	8	81	0,8	1142000050	≥ 0,95
OD LED 12 5000K	12	83	83	0,8	1142000060	≥ 0,95