

Система распределительных модулей CombiLine-M

Модуль выключателя-разъединителя с плавким предохранителем NH2, M(B)T...44+45



MBT345

- Не укомплектован для выключателя-разъединителя с плавким предохранителем NH2 400 А, тип: ABB (ZH441), без заглушек для пластрона
 - Для шинных систем, 3-полюсных
 - Номинальный ток (I_n) макс. 440 А, одноуровневый
 - Номинальный ток (I_n) макс. 630 А, двухуровневый
- Важно:** при монтаже выключателя-разъединителя с плавким предохранителем позади системы запираения помните о глубине шкафа
- Монтажная рама заказывается отдельно
 - Не подходит для огнестойких шкафов

| Высота | | Ширина | | Для разделителя | | | Глубина шкафа от | | | Комплект модуля не установлен | |
|--------|-----|--------|-----|-----------------|-----|-------|------------------|---------------|--------|-------------------------------|--|
| RE | мм | FB | мм | NH2 | PLE | EDF*1 | WR*2 | мм | Тип | Код заказа | |
| 3 | 450 | 1 | 250 | 1 | 36 | ■ | ■ | 215 | MBT144 | 2CPX041782R9999 | |
| | | 2 | 500 | 2 | 72 | ■ | ■ | 215 | MBT244 | 2CPX041783R9999 | |
| | | 3 | 750 | 3 | 108 | | ■ | 260 / 225 (T) | MBT344 | 2CPX041784R9999 | |
| 5 | 750 | 1 | 250 | 2 | 60 | ■ | ■ | 215 | MBT145 | 2CPX041785R9999 | |
| | | 2 | 500 | 4 | 120 | | ■ | 260 / 225 (T) | MBT245 | 2CPX041786R9999 | |
| | | 3 | 750 | 6 | 180 | | ■ | 260 / 225 (T) | MBT345 | 2CPX041787R9999 | |

*1 Монтаж на профиле EDF | *2 Монтаж на WR-раме | (T) TwinLine

6

Система распределительных модулей CombiLine-M


Аксессуары для модулей выключателя-разъединителя с плавким предохранителем NH2



ZH441



ZH317



ZH318



ZH448



ZH442



ZX129

| Наименование | Применение | Шт. | Тип | Код заказа |
|--|--|-----|-------|-----------------|
| Выключатель-разъединитель с плавким предохранителем NH2 Номинальный ток (I_n) макс. 400 А, без заглушек для пластрона, с соединительными винтами M10 | M(B)T144 - M(B)T345 | 1 | ZH441 | 2CPX062964R9999 |
| Шинная система 440 А Медные шины 30 x 5 мм, 3-рполюсные Одноуровневые с соединительными винтами M10 | M(B)T244 | 1 | ZH217 | 2CPX060446R9999 |
| | M(B)T344 | 1 | ZH317 | 2CPX060456R9999 |
| Шинная система 630 А Медные шины 30 x 10 мм, 3-рполюсные Двухуровневые с соединительными винтами M10 | M(B)T245 | 1 | ZH218 | 2CPX060447R9999 |
| | M(B)T345 | 1 | ZH318 | 2CPX060457R9999 |
| Заглушки для пластрона Для выключателя-разъединителя с плавким предохранителем NH Цвет похож на RAL 7035 для защиты от прикосновения IPXXC | | | | |
| Одинарная заглушка | 1 x M(B)T144 * 2 x M(B)T145 * | 1 | ZH447 | 2CPX039842R9999 |
| Одинарная заглушка | 1 x M(B)T344 * 2 x M(B)T345 * | 1 | ZH448 | 2CPX062965R9999 |
| Двойная заглушка | 1 x M(B)T244 * 1 x M(B)T344 * 2 x M(B)T245 * 2 x M(B)T345 * | 1 | ZH449 | 2CPX062966R9999 |
| Заглушка для пластрона, закрытая Одинарная заглушка вместо выключателя-разъединителя NH, цвет похож на RAL 7035, для защиты от прикосновения IPXXC | M(B)T144 - M(B)T345 | 1 | ZH442 | 2CPX062939R9999 |
| Изолятор для свободного конца шины для выключателя-разъединителя NH2 | M(B)T144 - M(B)T345 | 1 | ZX129 | 2CPX039129R9999 |

*Количество на полностью укомплектованный модуль