

О продукте

Накладной светодиодный светильник для внутреннего освещения помещений, в том числе с повышенным содержанием влаги и пыли, а так же для внешнего освещения фасадов зданий под навесом (IP65). Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения или аварийным блоком.

ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых (не промышленных) сетях.

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

	A	B	L
CD LED 13 4000K	280	110	158
CD LED 18 4000K	390	144	255
CD LED 27 4000K	390	144	255

Характеристики

Коррелированная цветовая температура

– 4000 К (под заказ – 5000 К)


Индекс цветопередачи > 80

Коэффициент пульсации светового потока < 100%

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения. Код заказа: CD LED 18 MS 4000K - 1133000270.

CD LED 18 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _m
CD LED 13 4000K	900	13	69	1,2	1134000050	≥ 0,95
CD LED 18 4000K	1300	18	72	2,0	1134000010	≥ 0,9
CD LED 27 4000K	2350	24	98	2,3	1134000020	≥ 0,95

