

## Выключатели-разъединители



### Основные характеристики:

- Ном. ток: 20-175 A
- Ном. напряжение: до 690 В AC / 250 В DC
- 3P / 4P исполнения
- Степень защиты IP40 / IP54 / IP65
- Монтаж: на дверцу / DIN-рейку / основание
- Рукоятка: без замка / с возможностью блокировки навесными замками
- Дополнительные аксессуары: доп. контакты, модули нейтрали и заземления, защитные крышки, удлинители-переходники

### Применение

**MSD** используют в шкафах управления электродвигателями, нагревательными элементами и пр. Применяют в системах управления ОВиК, насосными агрегатами, конвейерами и т. д.

- Использование в качестве главных и аварийных выключателей
- Использование в качестве сервисных выключателей / выключателей безопасности для обеспечения изоляции электрооборудования во время ремонта и техобслуживания

### Преимущества:



Высокий механический ресурс работы



Надежное разъединение благодаря большому изоляционному расстоянию



Рукоятка с высокой точностью, отображающая положение контактов







Высокая скорость срабатывания механизма, обеспечивающая мгновенное и одновременное замыкание / размыкание контактов всех полюсов



Возможность установки в шкафы управления различной глубины

## Модельный ряд

	Усл. тепловой ток на откр. воздухе I <sub>th</sub> , А	Ном. ток I <sub>e</sub> , А AC-23А, 400В	Рукоятка	Возможность блокировки навесным замком	Каталожные номера	
					3P	4P
<b>Монтаж на дверцу, 4 винта</b>						
	20	11А	Красная	1-3 замка	MSD20310R	MSD20410R
	25	15А			MSD25310R	MSD25410R
	32	22А			MSD32310R	MSD32410R
	40	30А			MSD40310R	MSD40410R
	63	43А			MSD63310R	MSD63410R
	80	57А			MSD80310R	MSD80410R
	100	70А			MSD100310R	MSD100410R
	125	90А			MSD125310R	MSD125410R
	175	110А	MSD175310R	MSD175410R		
	20	11А	Черная	-	MSD20320B	MSD20420B
	25	15А			MSD25320B	MSD25420B
	32	22А			MSD32320B	MSD32420B
	40	30А			MSD40320B	MSD40420B
	63	43А			MSD63320B	MSD63420B
	80	57А			MSD80320B	MSD80420B
	100	70А			MSD100320B	MSD100420B
	125	90А			MSD125320B	MSD125420B
	175	110А	MSD175320B	MSD175420B		
	20	11А	Красная	1 замок	MSD20360R	MSD20460R
	25	15А			MSD25360R	MSD25460R
	32	22А			MSD32360R	MSD32460R
	40	30А			MSD40360R	MSD40460R
	63	43А			MSD63360R	MSD63460R
	80	57А			MSD80360R	MSD80460R
	100	70А			MSD100360R	MSD100460R
	125	90А			MSD125360R	MSD125460R
	175	110А	MSD175360R	MSD175460R		
<b>Исполнение с выносной поворотной рукояткой управления</b>						
<b>Монтаж на DIN-рейку / монтажную плату</b>						
	20	11А	Красная	1-3 замка	MSD20340R	MSD20440R
	25	15А			MSD25340R	MSD25440R
	32	22А			MSD32340R	MSD32440R
	40	30А			MSD40340R	MSD40440R
	63	43А			MSD63340R	MSD63440R
	80	57А			MSD80340R	MSD80440R
	100	70А			MSD100340R	MSD100440R
	125	90А			MSD125340R	MSD125440R
	175	110А	MSD175340R	MSD175440R		
	20	11А	Черная	-	MSD20340B	MSD20440B
	25	15А			MSD25340B	MSD25440B
	32	22А			MSD32340B	MSD32440B
	40	30А			MSD40340B	MSD40440B
	63	43А			MSD63340B	MSD63440B
	80	57А			MSD80340B	MSD80440B
	100	70А			MSD100340B	MSD100440B
	125	90А			MSD125340B	MSD125440B
	175	110А	MSD175340B	MSD175440B		
<b>Исполнение в корпусе IP65</b>						
<b>Наружный монтаж на основании, 2-4 винта</b>						
	20	11А	Красная	1-3 замка	MSD20311R	MSD20411R
	25	15А			MSD25311R	MSD25411R
	32	22А			MSD32311R	MSD32411R
	40	30А			MSD40311R	MSD40411R
	63	43А			MSD63311R	MSD63411R
	80	57А			MSD80311R	MSD80411R
	100	70А			MSD100311R	MSD100411R
	125	90А			MSD125311R	MSD125411R
	175	110А	MSD175311R	MSD175411R		



SYSTEME.RU

PP-PLT-MSD-24

Центр поддержки клиентов

109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42к5

Тел.: +7 (800) 200 64 46

Тел.: +7 (495) 777 99 88

support@systeme.ru

**Systeme**  
electric

Энергия. Технологии. Надежность.