

Посты кнопочные ПКУ-15-21 IP65 D30 ПРОФИ

Решения, проверенные временем



Сферы применения



Дистанционное управление электродвигателями и силовым оборудованием



Оперативный пуск-останов конвейеров, станков и насосов



Подача команд в цепях автоматики, релейной защиты и сигнализации



Организация постов аварийного отключения

Преимущества



Защита: Максимальная герметичность класса IP65 (полная защита от пыли и прямых струй воды)



Кнопки: Увеличенный монтажный диаметр D30 (30 мм)



Гибкость: Возможность вертикальной или горизонтальной установки на любую ровную поверхность



Безопасность: комплектуются как стандартными кнопками, так и грибовидными кнопками экстренного останова



Особенности: Кнопки удобно нажимать даже в плотных рабочих перчатках. Это идеальный вариант для аварийных кнопок «СТОП»



Ресурс: Прочный металлический корпус и высокая износостойкость (1 000 000 циклов) гарантируют долгие годы службы



Универсальность: легко интегрируются в любые промышленные установки для управления пускателями и контакторами

Технические характеристики

Наименование параметров	Значение параметров
Диаметр посадочного отверстия под аппарат, мм	30
Номинальное рабочее напряжение (АС-15), В	220
Номинальный рабочий ток (АС-15), А	3
Материал корпуса	металл
Напряжение изоляции переменного тока частотой 50/60Гц, В	500
Номинальный тепловой ток, А	10
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	50 000
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP65
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	У2