



ЭРА®

SPO-5

Линейный светодиодный светильник универсальный
настенно-потолочный для общего освещения.



Предназначен для накладного или подвешного монтажа, в т.ч. монтажа на кабельный лоток.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Индекс цветопередачи (CRI или Ra) >80 – высокий уровень цветопередачи
- Рассеиватель, не поддерживающий горение
- Монтажные скобы в комплекте
- 3 года гарантии

Технические характеристики:

код 1С	код модели	Цветовая температура	рассеиватель	Мощность	Световой поток	Размер, мм	Индекс цветопередачи (Ra, CRI)	Другие параметры
Б0032476	SPO-5-20-4К-М (F)	4000К	матовый	20Вт	1710Лм	600x75	>80	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <5% Коэффициент мощности: 0.95
Б0032477	SPO-5-20-6К-М (F)	6500К						
Б0032478	SPO-5-40-4К-М (F)	4000К		40Вт	3600Лм	1200x75		
Б0032480	SPO-5-40-6К-М (F)	6500К						
Б0032479	SPO-5-40-4К-Р (F)	4000К	прозрачный	3960Лм	1200x75			
Б0032481	SPO-5-40-6К-Р (F)	6500К						
Б0051769	SPO-5-50-4К-М	4000К	матовый	50Вт	5500Лм	1500x75		
Б0051770	SPO-5-50-6К-М	6500К						