

Ø 210



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг», подшивные потолки из гипсокартона или в потолки Грильято с установкой на трос.

Конструкция

Литой корпус из алюминия. В корпусе установлены светодиодный модуль с вторичной оптикой, источник питания расположен отдельно.


Оптическая часть

Сатинированный рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: COB. Углы рефлекторы: 40°, 60°, 70°, 80°.


Характеристики

Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80


DL POWER LED 60 D40



DL POWER LED 60 D60



DL POWER LED 60 D80



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Угол рефлектора	Код светильника	PFC
DL POWER LED 40 D40 4000K	3100	36	86	40°	1170000220	0,95
DL POWER LED 40 D60 4000K	3100	36	86	60°	1170000480	0,95
DL POWER LED 40 D70 4000K	3100	36	86	70°	1170000490	0,95
DL POWER LED 40 D80 4000K	3100	36	86	80°	1170000500	0,95
DL POWER LED 60 D40 4000K	5800	58	100	40°	1170000230	0,95
DL POWER LED 60 D60 4000K	5800	58	100	60°	1170000510	0,95
DL POWER LED 60 D70 4000K	5800	58	100	70°	1170000520	0,95
DL POWER LED 60 D80 4000K	5800	58	100	80°	1170000530	0,95

