





SPARKLE DL LED fix



SPARKLE DL LED turn



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция


Корпус из анодированного алюминия.
Цвет корпуса – металл.
SPARKLE DL LED turn – поворотная оптическая часть.

Оптическая часть

Тип источника света: светодиодная лампа MR 16 с цоколем GU5.3.


Характеристики

Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80
Питание 220В – для SPARKLE DL LED.
Питание 12В (необходим источник питания на 12В) – для SPARKLE DL LED DC12.




SPARKLE DL LED fix

SPARKLE DL 4 LED D24



SPARKLE DL 4 LED D36



Номер для заказа источника питания 12В – 6002000570
(1 источник на 2 светильника).

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Угол рассеивания	Масса, кг	Код светильника
SPARKLE DL 4 LED D24 turn 4000K	270	4	68	24°	0,15	1170000660
SPARKLE DL 4 LED D36 turn 4000K	270	4	68	36°	0,15	1170000670
SPARKLE DL 4 LED D24 fix 4000K	270	4	68	24°	0,14	1170000640
SPARKLE DL 4 LED D36 fix 4000K	270	4	68	36°	0,14	1170000650
SPARKLE DL 4 LED D24 turn DC12 4000K*	250	4	63	24°	0,15	1170000700
SPARKLE DL 4 LED D36 turn DC12 4000K*	250	4	63	36°	0,15	1170000690
SPARKLE DL 6 LED D24 turn DC12 4000K*	340	6	57	24°	0,15	1170000680
SPARKLE DL 6 LED D36 turn DC12 4000K*	340	6	57	36°	0,15	1170000710
SPARKLE DL 4 LED D24 fix DC12 4000K*	250	4	63	24°	0,14	1170000720
SPARKLE DL 4 LED D36 fix DC12 4000K*	250	4	63	36°	0,14	1170000730
SPARKLE DL 6 LED D24 fix DC12 4000K*	340	6	57	24°	0,14	1170000740
SPARKLE DL 6 LED D36 fix DC12 4000K*	340	6	57	36°	0,14	1170000750

* источник питания на 12В (заказывается отдельно)

