

### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены (для модификаций RKL 155, RKL 218).

### Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

### Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения. Код заказа:


RKL 160 MS – 1143000230

RKL 218 MS – 1143000210

RKL 218 HF MS – 1143000220

	A	B	L
1×55	495	150	360
1×60	388	125	270
2×18	388	125	270
2×60	388	125	270
3×60	495	150	360
4×55	1000	250	–

### RKL 260



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
RKL 155***	2GX13	1×55	2,0	1143000010	≥ 0,96
RKL 218	2G11	2×18	2,6	1143000030	≥ 0,6
RKL 160	E27	1×60	1,7	1143000020	–
RKL 260	E27	2×60	1,7	1143000050	–
RKL 360**	E27	3×60	2,0	1143000060	–

\* максимальная длина лампы: RKL 160, RKL 260 – 175 мм, RKL 360 – 160 мм; максимальный диаметр – 60 мм

\*\* в светильнике можно устанавливать три ИКЛЛ мощностью не более 18 Вт или две КЛЛ мощностью не более 24 Вт

\*\*\* соответствует стандарту SUN

