



UniStrip G4

BCP385 6LED RGBNW 220V A7 L52 DMX

UniStrip G4, 1523 лм, 50 В

UniStrip G4 — это светодиодный светильник для поверхностного монтажа, который предназначен для архитектурного освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Универсальная линейка светильников, которая позволит удовлетворить все имеющиеся потребности в освещении: омывающая подсветка стен, скользящая подсветка стен и линейная заливающая подсветка. Прочная механическая конструкция и уникальная оптическая система делают этот светильник идеальным решением для освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White), а также интерфейс управления DMX с поддержкой до 8 пикселей (8IDs) позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE

Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	1 523 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-

Коррелированная цветовая температура (ном.)	-
Эффективность (номинальная) (ном.)	30 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Цвет источника света	Красный, зеленый, синий и белый
Тип оптического плафона/линзы	Прозрачное плоское
Светораспределение светильника	15° x 40°
Тип оптики для размещения вне зданий	Асимметричный

Эксплуатационные и электрические характеристики

Частота сети	50 to 60 Hz
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Пусковой ток	60 А
Время пуска	0,85 ms
Энергопотребление	50 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Свободные вводы/провода и 2 нажимных разъема 4-полюсных
Кабель	Кабель 0,3 м без вилки, 3-полюсный и 2 кабеля 0,3 м с разъемом, 4-полюсные
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	4

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +50 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	Dynamic DMX

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Оптический материал	Полиметилметакрилат
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Материал фиксации	Алюминий

Цвет корпуса	Темно-серый
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки/линзы	Плоский
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачный
Общая длина	520 мм
Общая ширина	88 мм
Общая высота	158 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	158 x 88 x 520 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	10%
-----------------------------------	-----

Данные об изделии

Полный код продукта	87195149453399
Название продукта для заказа	BCP385 6LED RGBNW 220V A7 L52 DMX
Код заказа	911401751682
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
Материал № (12NC)	911401751682
Полное название продукта	BCP385 6LED RGBNW 220V A7 L52 DMX
EAN/UPC — короб	8719514945333
EAN/UPC - Product/Case	8719514945333

Чертеж размеров



UniStrip G4

