Система сборных шин
Держатели шин с расстоянием между центрами шин 60/100/185 мм



ZX150



ZX192



ZX39

Наименование	шт.	Тип	Код заказа	Цена
Трехполюсный держатель шины	1	ZX150	2CPX044016R9999	
Расстояние между центрами шин 60 мм/80 мм/100 мм				
Для медных шин 30 x 5 мм, 20 x 10 мм и 40 x 10 мм				
Втулка изготовлена из картона				
Дополнительные устройства для ZX150, расположение вертикальное				
(Для каждого держателя шины требуется четыре втулки)				
Диаметр x Длина				
17 x 4 мм, Внутренний диаметр 7 мм	1	ZX192	2CPX044028R9999	
Для медных шин 20 x 10 мм	10	ZX192P10	2CPX062117R9999	
17 x 14 мм, Внутренний диаметр 7 мм	1	ZX193	2CPX044029R9999	
Для медных шин 30 x 10 мм	10	ZX193P10	2CPX062118R9999	
17 x 24 мм, Внутренний диаметр 7 мм	1	ZX194	2CPX044030R9999	
Для медных шин 40 x 10 мм	10	ZX194P10	2CPX062119R9999	
Втулка изготовлена из картона				
Дополнительные устройства для ZX150, расположение горизонтальное				
(Для каждого держателя шины требуется четыре втулки)				
В перемычках нет необходимости при установке медных шин 30 x 5 мм				
Диаметр x Длина				
17 x 4 мм, Внутренний диаметр 7 мм	1	ZX192	2CPX044028R9999	
Для медных шин 30 x 10 мм	10	ZX192P10	2CPX062117R9999	
Медная втулка				
Диаметр x Длина				
30 x 11 мм, Внутренний диаметр 10,5 мм	1	ZX39	2CPX060213R9999	
Поперечное сечение 620 мм^2	10	ZX39P10	2CPX062134R9999	
30 x 22 мм, Внутренний диаметр 10,5 мм	1	ZX40	2CPX060214R9999	
Поперечное сечение 620 мм^2	10	ZX40P10	2CPX062135R9999	
30 x 33 мм, Внутренний диаметр 10,5 мм	1	ZX41	2CPX060215R9999	
Поперечное сечение 620 мм^2	10	ZX41P10	2CPX062136R9999	

> Сведения о технических характеристиках ZX150, см. стр. 8/34