


## Панельные розетки - Артикул № 1125A



- Винтовое соединение
- технология SoftCONTACT
- Прямой угол
- Изделия с пилотным контактом: Артикул № + индекс Р

### Техническая информация

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Ток, А              | 63 А                             |
| Полюса              | 4п                               |
| Вольт               | 500 В                            |
| положение часов     | 7 ч                              |
| Герц                | 50-60 Гц                         |
| Техника подключения | Винтовое соединение, SoftCONTACT |
| носители контактов  | стандартные                      |
| Класс защиты        | IP 67                            |



| Чертеж             |        | 63  |     |     | 125 |     |
|--------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 MB 212/258       | Полоса | 3   | 4   | 5   | 4   | 5   |
| Размеры, мм.       |        |     |     |     |     |     |
|                    | a      | 107 | 107 | 107 | 130 | 130 |
|                    | b      | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
|                    | c      | 81  | 81  | 81  | 119 | 119 |
|                    | d      | 85  | 85  | 85  | 104 | 104 |
|                    | e      | 77  | 77  | 77  | 104 | 104 |
|                    | f      | 6   | 6   | 6   | 6,5 | 6,5 |
|                    | g      | 12  | 12  | 12  | 18  | 18  |
|                    | g.1    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                    | h      | 117 | 117 | 117 | 129 | 129 |
|                    | i      | 113 | 113 | 113 | 126 | 126 |
|                    | k      | 55  | 55  | 55  | 43  | 43  |
|                    | l      | 88  | 88  | 88  | 95  | 95  |
| Клеммы для кабеля  |        | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  |
| сечением от до мм² |        | —25 | —25 | —25 | —70 | —70 |