

### О продукте

Промышленный светильник в узком корпусе (TH) для освещения небольших технических помещений, автомастерских и паркингов. Быстрый и удобный монтаж на опорную поверхность благодаря монтажным пластинам.

### Установка

Крепление на поверхность потолка и стен, а также на подвесах в помещении или под навесом. В комплект входят установочные пластины и скобы.

### Комплект поставки

Светильник в сборе. Установочные пластины входят в комплект поставки. Комплекты крепления для установки светильника на шинопровод, стену, а также подвес на трос заказываются отдельно.

### Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 2×2,5 мм<sup>2</sup>.

### Конструкция

Корпус серого цвета из поликарбоната.

### Оптическая часть

Опаловый (OPL) рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу металлическими защелками. Тип светодиодов: SMD.


### Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К (под заказ – 4000 К)  
Индекс цветопередачи > 80  
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

### Управление освещением

Светильники могут быть оснащены драйвером, диммируемым по протоколу DALI.

### LZ.OPL ECO LED 1200 TH 5000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K <sub>м</sub>
LZ.OPL ECO LED 1200 TH* 5000K	3300	33	100	2,4	1074000460	≥ 0,95

\* TH – обозначение светильника LZ.OPL ECO LED с узким корпусом