


- ▶ непрерывная световая линия
- ▶ возможность соединения под углом



соединяются крестом и под углом 90 градусов

- ▶ Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech.
- ▶ С шириной корпуса 50мм идеально подходит для реечных потолков.
- ▶ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.
- ▶ Широчайшие возможности для светового дизайна за счет светящихся соединительных элементов SML-AC-3.
- ▶ Непрерывная световая линия без стыков с помощью установки дополнительного рассеивателя длиной до 12метров.

ШИРИНА 50мм



- Набор аксессуаров для накладного и подвесного монтажа, а также для соединения в линию – В КОМПЛЕКТЕ*:



*Регулируемая длина подвеса
(максимальная длина 1 м)

- Светодиодные соединительные модули SML-AC-3 позволят реализовать самые смелые световые решения

«X» образные:

- SML-AC-3-6W-4K-XB
- SML-AC-3-6W-6K-XB

«L» образные:

- SML-AC-3-4W-4K-LB
- SML-AC-3-4W-6K-LB



- Создайте непрерывную линию с помощью матового рассеивателя ЭРА SML-AC-PC-12-MW длиной 12метров (приобретается отдельно).



- Сетевой шнур ЭРА SML-AC-3-CABLE-1.5m-B длиной 150см продается отдельно.



- Комплект креплений для реечного потолка (Кубота и т.п.) приобретается отдельно: SML-AC-BKT



- Набор аксессуаров для подвесного монтажа на 150 см возможно приобрести отдельно
SML-1-A-SUSPENSION-B 50061023
SML-1-A-SUSPENSION-W 50061024



код 1С	артикул	Цветовая температура	Мощность	Световой поток	Размеры ДхШхВ, мм	Другие параметры
Б0069429	SML-30-40W-4K-12-B	4000K	40Вт	3600лм	1180x50x68	Напряжение питания (переменного тока): ~180-265В Коэффициент пульсации (IRF): <1% Коэффициент мощности (PF), cos: >0.95 Климатическое исполнение: УХЛ4 +1...+35 °С Степень защиты от воздействий окружающей среды: IP40
Б0069430	SML-30-40W-6K-12-B	6500K			128x128x68	
Б0069431	SML-AC-3-6W-4K-XB	4000K	6Вт	600Лм	128x128x68	
Б0069433	SML-AC-3-6W-6K-XB	6500K			128x128x68	
Б0069432	SML-AC-3-4W-4K-LB	4000K	4Вт	400Лм	95x95x68	Рассеиватель матовый рулон
Б0069434	SML-AC-3-4W-6K-LB	6500K			12000x50	
Б0069435	SML-AC-PC-12-MW				1500мм	
Б0069437	SML-AC-3-CABLE-1.5m-B					