

Продукт      Арт №      Номер заказа      Упаковка      PG



**Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1)**  
**с ориентирующим светом**  
 для 2-проводного механизма 6815 U  
 Для механизма реле 6816 U.  
 устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.  
 устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.  
 устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой.  
 Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин  
 Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.  
 защита от ложного срабатывания на животных,  
 Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м  
 Угол расхождения лучей: 170 °  
 Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим  
 Высота установки: 0,8 м - 1,2 м  
 класс защиты датчика: IP 20  
 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C

81	антрацит/черный	<b>6815-81</b>	6800-0-2284	1/10	19
82	слоновая кость	<b>6815-82</b>	6800-0-2285	1/10	19
83	серебристо-алюминиевый 2)	<b>6815-83</b>	6800-0-2342	1/10	19
84	белый	<b>6815-84</b>	6800-0-2286	1/10	19
884	белый бархат 2)	<b>6815-884</b>	6800-0-2499	1/10	19
885	черный бархат 2)	<b>6815-885</b>	6800-0-2501	1/10	19

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
 2) Поверхность: окрашена.



**Накладка**  
 Для бесконтактных выключателей 6406 U.

**НОВИНКА**

82	слоновая кость	<b>6476-82</b>	6470-0-0003	10	19
84	белый	<b>6476-84</b>	6470-0-0004	10	19


Продукт      Арт №      Номер заказа      Упаковка      PG



**Клавиша с маркировкой**  
 для выключателей жалюзи  
 Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US.

81	антрацит/черный	<b>1785 JA-81</b>	1751-0-2934	10	04
82	слоновая кость	<b>1785 JA-82</b>	1751-0-2748	10	01
83	серебристо-алюминиевый 1)	<b>1785 JA-83</b>	1751-0-2944	10/100	04
84	белый	<b>1785 JA-84-500</b>	1751-0-3088	10/100	01
884	белый бархат 1)	<b>1785 JA-884</b>	1751-0-3022	10	01
885	черный бархат 1)	<b>1785 JA-885</b>	1751-0-3036	10	04

1) Поверхность: окрашена.



**Накладка с поворотной ручкой, с маркировкой**  
 для выключателей жалюзи  
 для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U

81	антрацит/черный	<b>1740-81</b>	1710-0-3623	10	04
82	слоновая кость	<b>1740-82</b>	1710-0-3154	10	01
83	серебристо-алюминиевый 1)	<b>1740-83</b>	1710-0-3661	10	04
84	белый	<b>1740-84</b>	1710-0-3172	10/100	01
884	белый бархат 1)	<b>1740-884</b>	1710-0-3872	10	01
885	черный бархат 1)	<b>1740-885</b>	1710-0-3894	10	04

1) Поверхность: окрашена.



**Накладка 1) с полем для надписи**  
 С маркировкой  
 для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/ без фиксации  
 для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/2723 USL-101

81	антрацит/черный	<b>1755 SL/PZ-81-101</b>	1710-0-3626	10	19
82	слоновая кость	<b>1755 SL/PZ-82-101</b>	1710-0-3157	10	19
83	серебристо-алюминиевый 2)	<b>1755 SL/PZ-83-101</b>	1710-0-3662	10	19
84	белый	<b>1755 SL/PZ-84-101</b>	1710-0-3175	10	19
884	белый бархат 2)	<b>1755 SL/PZ-884-101</b>	1710-0-3925	10	19
885	черный бархат 2)	<b>1755 SL/PZ-885-101</b>	1710-0-3902	10	19

1) Подходящую программу для надписей см. на [www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com](http://www.BUSCH-JAEGER-labelingtool.com).  
 2) Поверхность: окрашена.



**Управляющий элемент**  
 для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U

81	антрацит/черный	<b>6430-81-102</b>	6430-0-0326	1/10	19
82	слоновая кость	<b>6430-82-102</b>	6430-0-0327	1/10	19
83	серебристо-алюминиевый 1)	<b>6430-83-102</b>	6430-0-0328	1/10	19
84	белый	<b>6430-84-102-500</b>	6430-0-0400	1/10	19
884	белый бархат 1)	<b>6430-884-102</b>	6430-0-0385	1/10	19
885	черный бархат 1)	<b>6430-885-102</b>	6430-0-0386	1/10	19

1) Поверхность: окрашена.