

Трековые светильники PTR 31, PTR 32 под лампу с цоколем GX53*

Предназначены для крепления к однофазному шинопроводу, для освещения жилых и общественных помещений, офисов, магазинов, холлов и вестибюлей, выставочных залов, музеев.



МАТЕРИАЛ КОРПУСА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ШИРОКИЙ ВЫБОР МОЩНОСТЕЙ И ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДИММИРУЕМЫХ ЛАМП



PTR 31 GX53



PTR 32 GX53


Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом светильника.

* лампа в комплект не входит.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: поликарбонат
- Патрон: GX53
- Входное напряжение: ~230 В
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 31



PTR 32

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Максимальная мощность лампы, Вт | Цвет корпуса | Размеры, ØDxLxH, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------|
| 5052239 | 4895205052239 | PTR 31 GX53 BL 230V IP20 | 15 | черный | Ø85x60x108 | 0,180 | 1/50 |
| 5052215 | 4895205052215 | PTR 31 GX53 WH 230V IP20 | 15 | белый | Ø85x60x108 | 0,180 | 1/50 |
| 5052192 | 4895205052192 | PTR 32 GX53 BL 230V IP20 | 15 | черный | Ø85x30x145 | 0,090 | 1/100 |
| 5052178 | 4895205052178 | PTR 32 GX53 WH 230V IP20 | 15 | белый | Ø85x30x145 | 0,090 | 1/100 |