

О продукте

Серия светильников для тяжелых условий эксплуатации. Предназначены для применения на предприятиях химической, оборонной и пищевой промышленности. Возможно применение в пожароопасных зонах. Светильники INOX LED отличаются удобным монтажом благодаря креплению пластины с кластерами и источником питания к корпусу с помощью магнитов. Возможно изготовление различных модификаций с блоком защиты от перенапряжения (OVP), аварийным блоком (EM).

Установка

Крепление на поверхность потолка или с помощью двух рым-болтов (входят в комплект поставки) на подвесы.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3x2,5 мм².

Конструкция

Корпус, штампованный из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.

Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное силикатное стекло толщиной 5 мм. Стекло крепится к корпусу металлическими защелками.

Характеристики

Цветовая температура – 5000 К (4000К - под заказ)

Индекс цветопередачи – 80

	A	L
INOX LED 30 5000K	700	560
INOX LED 50 5000K	1295	1015
INOX LED 70 5000K	1600	1320

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.




Поворотный комплект крепления на стену. Код заказа – 2077000010.



Комплект скоб для крепления на потолок. Код заказа – 2077000030.

INOX LED 30 5000 K



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
INOX LED 30 5000K	2600	26	100	4,5	1079000120	≥ 0,9
INOX LED 50 5000K	4200	47	89	7,5	1079000100	≥ 0,9
INOX LED 70 5000K	6800	67	101	10,4	1079000110	≥ 0,9

