



RU

Светодиодная лента предназначена для декоративной подсветки, создания общего освещения и различных световых эффектов, представлена в различных мощностях, как одноцветная, так и RGB. С помощью термопроводящего клеевого основания от компании 3M, ленту можно надежно установить практически на любую ровную поверхность.



FLEXLINE 96/7.7 N/IP67

Order code:	2010000120	Код заказа
Voltage, V	24	Напряжение питания, В
LengthxWidth, mm	5000x8	ДлинаxШирина, мм
Minimum cutting section, mm	62	Минимальный участок резки, мм
Number of LEDs, pcs/metre	96	Количество светодиодов, шт./метр
Power consumption, W/metre	7,7	Мощность, Вт/метр
Luminous flux, lm/metre	576	Световой поток, лм/метр
CRI	> 80	Индекс цветопередачи
Protection class	IP67	Класс защиты
Colour temperature, K	4000	Цветовая температура, К



FLEXLINE 120/9.6 N/IP67 FLEXLINE 120/9.6 3000K/IP67

Order code:	2010000150	2010000220	Код заказа
Voltage, V	24		Напряжение питания, В
LengthxWidth, mm	5000x8		ДлинаxШирина, мм
Minimum cutting section, mm	50		Минимальный участок резки, мм
Number of LEDs, pcs/metre	120		Количество светодиодов, шт./метр
Power consumption, W/metre	9,6		Мощность, Вт/метр
Luminous flux, lm/metre	720		Световой поток, лм/метр
CRI	> 80		Индекс цветопередачи
Protection class	IP67		Класс защиты
Colour temperature, K	4000		Цветовая температура, К



FLEXLINE 60/14.4 N/IP67 FLEXLINE 60/14.4 3000K/IP67

Order code:	2010000140	2010000210	Код заказа
Voltage, V	24		Напряжение питания, В
LengthxWidth, mm	5000x10		ДлинаxШирина, мм
Minimum cutting section, mm	100		Минимальный участок резки, мм
Number of LEDs, pcs/metre	60		Количество светодиодов, шт./метр
Power consumption, W/metre	14,4		Мощность, Вт/метр
Luminous flux, lm/metre	1080		Световой поток, лм/метр
CRI	> 80		Индекс цветопередачи
Protection class	IP67		Класс защиты
Colour temperature, K	4000		Цветовая температура, К