

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS


звуковая трансляция — управляющие устройства, динамики



L4567



L4569



L4566



L4566/10

Упак.	Кат. №	Управляющие устройства для усилителей	Динамики для монтажа в подвесной потолок
1	Bticino L4566	<p>Обеспечивают точечное, групповое, зонное или общее управление</p> <p>Возможно выполнение различных функций: включение и отключение, регулировка громкости, переключение источников звука и настроенных радиостанций</p> <p>Серия Céliane</p> <p>Оснащается лицевой панелью и вставкой (стр. 658), рамкой Céliane и суппортом (стр. 705-706)</p>	<p>○ белый</p> <p>Сопротивление колонки 8 Ом</p> <p>Для встраивания в подвесной потолок</p> <p>Мощность 100 Вт</p> <p>Установочный диаметр: 210 мм</p> <p>Наружный диаметр: 240 мм, глубина 140 мм</p>
1	L4566/10	<p>Серия Axolute</p> <p>Оснащается 1 клавишей на 1 модуль для регулирования, включения/отключения и 1 клавишей на 1 модуль для звуковой трансляции</p> <p>Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой</p>	<p>○ белый</p> <p>Сопротивление колонки 8 Ом</p> <p>Для встраивания в подвесной потолок</p> <p>Мощность 20 Вт</p> <p>Установочный диаметр: 90 мм</p> <p>Наружный диаметр: 100 мм, глубина 57 мм</p>
1	Bticino L4567	<p>Серия Livinglight</p> <p>Оснащается 1 клавишей на 1 модуль для регулирования, включения/отключения и 1 клавишей на 1 модуль для звуковой трансляции</p> <p>Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой</p>	<p>○ белый</p> <p>Динамик сопротивлением 8 Ом, двухполосная система</p> <p>Ультратонкий динамик для настенного монтажа</p> <p>Мощность 40 Вт</p> <p>Размеры: 271 x 184 x 37 мм</p>
1	L4569		<p>● черный</p> <p>Динамик сопротивлением 8 Ом, двухполосная система</p> <p>Для наружного накладного монтажа, IP x 4, крепежный кронштейн с регулируемым наклоном</p> <p>Мощность 140 Вт (70 Вт среднеч.)</p> <p>Размеры: 300 x 225 x 208 мм</p>