

Технические данные продукта **MGU5.532.12**

Характеристики

2-кнопочный выключатель с LED, ИК-приемник, графит



Описание

Серия	Unica
Наименование	Unica KNX
Тип продукта или компонента	Выключатель
Применение устройства	Управление
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Тип шины	KNX
Тип датчика	Infrared sensor
Цвет лицевой панели	Графит

Дополнительно

Номинальный ток	10 A, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	> 2000 В
Количество модулей	2 модуля
Функция выключателя	2-канальный
Тип контактов	2 Н.О.
Изоляционное расстояние	> 3 мм
Поддерживаемая среда передачи	Инфракрасный
Исполнительное устройство	Кнопка
Сигнальная лампа	Синий LED : 1 мА (температура : 15 °С)
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	<= 2.5 мм ² (гибкий) <= 2.5 мм ² (жесткий)
Материал	Пластик
Тип покрытия	Бриллиантовый Varnished
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01
рабочая температура окружающей среды	-5...45 °С
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	Директива по ЭМС Директива по низковольтному оборудованию

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	3606480213458
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года)	#N/A

Contractual warranty

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
