

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки ЭРА и доверие к нашей компании.

**! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.**









**! Информация о видах опасных воздействий**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Технические характеристики.

Наименование параметра	Разветвитель 4x IEC C7 2 м	Разветвитель 5x IEC C5 2 м	Разветвитель 5x IEC C7 2 м	Разветвитель 5x IEC C7-timer 2 м
Длина сетевого шнура, м	1,5	1,5	0,25	1
Разъем, выход	C7 	C5 	C7 	C7 
Количество разъемов, шт	4	5	5	5
Тип штекера, вход	вилка 	вилка 	вилка 	вилка 
Наличие выключателя	нет	нет	нет	нет
Наличие таймера	нет	нет	нет	да
Наличие заземляющего контакта	нет	нет	нет	нет
Номинальное напряжение (переменного тока), В	220	220	220	220
Максимальное напряжение (переменного тока), В	250	250	250	250
Номинальный ток, А	1	1	1	1
Мощность максимальная, Вт	100	100	100	100
Температура эксплуатации, °С	от -5 до +45	от -5 до +45	от -5 до +45	от -5 до +45
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Длина кабеля, м	Основной кабель: 0,7 Разветвители: 1,3 / 1 / 0,7 / 0,4 (±5мм)	Основной кабель: 0,7 Разветвители: 1,3 / 1 / 0,7 / 0,4 / 0,2 (±5мм)	Основной кабель: 0,7 Разветвители: 1,3 / 1 / 0,7 / 0,4 / 0,2 (±5мм)	Основной кабель: 0,7 Разветвители: 1,3 / 1 / 0,7 / 0,4 / 0,2 (±5мм)
Сечение кабеля, мм	Основной кабель: 0,5±0,03 мм <sup>2</sup> Разветвители: 0,35±0,03 мм <sup>2</sup>	Основной кабель: 0,5±0,03 мм <sup>2</sup> Разветвители: 0,35±0,03 мм <sup>2</sup>	Основной кабель: 0,5±0,03 мм <sup>2</sup> Разветвители: 0,35±0,03 мм <sup>2</sup>	Основной кабель: 0,5±0,03 мм <sup>2</sup> Разветвители: 0,35±0,03 мм <sup>2</sup>
Срок службы, лет	5	5	5	5
Материал корпуса	полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**2.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.

**2.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

**2.3. ВНИМАНИЕ!** Монтаж и демонтаж светотехнических изделий необходимо производить строго при отключенном напряжении сети.

**2.4. ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не отпускайте его в воду.

## 3. УТИЛИЗАЦИЯ

Кабель необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

## 4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



**ВНИМАНИЕ!** Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Разветвитель 4х IEC C7 2 м, Разветвитель 5х IEC C5 2 м, Разветвитель 5х IEC C7 2 м, Разветвитель 5х IEC C7-timer 2 м

-проверить наличие сетевого напряжения ~230 В 50/60 Гц;  
-проверить правильность подключения

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделия	Разветвитель
Модели изделия	4х IEC C7 2 м, 5х IEC C5 2 м, 5х IEC C7 2 м, 5х IEC C7-timer 2 м
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер	Информация об импортере указана на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Дата изготовления	См. на упаковке

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном документе.

6.2. Возврат/обмен осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

6.3. Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном документе;
- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном.

## ПАЙДАЛАНУ НҮСҚАУЛЫҒЫ (ПАСПОРТ)

Құрметті сатып алушы!

ERA брендинің өнімдерін сатып алып, біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін рахмет.

**! Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.**









**! Қауіпті әсерлердің түрлері туралы мәліметтер**

Өнімде жұмыс кезінде бөлінуі мүмкін адам денсаулығына зиян келтіретін қауіпті заттар жоқ.

**HAZAR AУДАРЫҒЫЗ! Айнымалы ток кернеуі 230 В ӨМІР ҮШІН ҚАУІПТІ!**

### 1. 1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

1-кесте – Техникалық сипаттамалар.

Параметр аты	Разветвитель 4x IEC C7 2 м	Разветвитель 5x IEC C5 2 м	Разветвитель 5x IEC C7 2 м	Разветвитель 5x IEC C7-timer 2 м
Қуат сымның ұзындығы, м	1,5	1,5	0,25	1
Қосқыш, шығыс	C7 	C5 	C7 	C7 
Қосқыштар саны, дана	4	5	5	5
Штепсельдік түр, кіріс				
Коммутатордың болуы	Жоқ	Жоқ	Жоқ	Жоқ
Таймердің болуы	Жоқ	Жоқ	Жоқ	Иә
Жерге қосу контактінің болуы	Жоқ	Жоқ	Жоқ	Жоқ
Номиналды кернеу (AC), В	220	220	220	220
Максималды кернеу (AC), В	250	250	250	250
Номиналды ток, А	1	1	1	1
Максималды қуат, Вт	100	100	100	100
Жұмыс температурасы, °С	-5...+45	-5...+45	-5...+45	-5...+45
Қорғау дәрежесі	IP20	IP20	IP20	IP20
Кабель ұзындығы, м	Негізгі кабель: 0,7 Бөлгіштер: 1,3 / 1 / 0,7 / 0,4 (±5мм)	Негізгі кабель: 0,7 Бөлгіштер: 1,3 / 1 / 0,7 / 0,4 / 0,2 (±5мм)	Негізгі кабель: 0,7 Бөлгіштер: 1,3 / 1 / 0,7 / 0,4 / 0,2 (±5мм)	Негізгі кабель: 0,7 Бөлгіштер: 1,3 / 1 / 0,7 / 0,4 / 0,2 (±5мм)
Кабельдің көлденең қимасы, мм	Негізгі кабель: 0,5±0.03 мм <sup>2</sup> Бөлгіштер: 0,35±0,03 мм <sup>2</sup>	Негізгі кабель: 0,5±0.03 мм <sup>2</sup> Бөлгіштер: 0,35±0,03 мм <sup>2</sup>	Негізгі кабель: 0,5±0.03 мм <sup>2</sup> Бөлгіштер: 0,35±0,03 мм <sup>2</sup>	Негізгі кабель: 0,5±0.03 мм <sup>2</sup> Бөлгіштер: 0,35±0,03 мм <sup>2</sup>
Қызмет ету мерзімі, жылдар	5	5	5	5
Тұрғын үй материалы	полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен


## 2. ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

- ТҮЙІМ САЛДЫ!** Сымдар мен ток өткізетін бөліктердің оқшаулауы зақымдалған өнімді пайдалану.
- ТҮЙІМ САЛДЫ!** Өнімді өзіңіз бөлшектеңіз және жөндеңіз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жарықтандыру өнімдерін орнату және бөлшектеу электр желісінің кернеуі өшірілген кезде қатаң орындалуы керек.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жазатайым жағдайларды болдырмау үшін өнімді ешқашан отқа немесе суға қоймаңыз.

## 3. ЖОҚ

Кабель сату аумағының заңнамасының талаптарына сәйкес жойылуы керек..

## 4. МҮМКІН БҰЗУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

 **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Өнімнің мүмкін болатын ақауларын жоюға байланысты барлық жұмыстар электр қуатын өшіру арқылы орындалуы керек!

Разветвитель 4x IEC C7 2 м, Разветвитель 5x IEC C5 2 м, Разветвитель 5x IEC C7 2 м, Разветвитель 5x IEC C7-timer 2 м

- желідегі кернеудің болуын тексеру ~230 В 50/60 Гц;  
- қосылымның дұрыстығын тексеріңіз.

Егер бұл әдістер сізге көмектеспесе, ақаулықты жою үшін білікті мамандардан көмек сұраңыз.

## 6. ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өнім туралы мәліметтер 2-кестеде көрсетілген

2-кесте

<b>Өнім атауы</b>	Разветвитель
<b>Өнім үлгілері</b>	4x IEC C7 2 м, 5x IEC C5 2 м, 5x IEC C7 2 м, 5x IEC C7-timer 2 м
<b>Сауда белгісі</b>	ЭРА
<b>Өндіруші ел</b>	Қытай
<b>Өндірушінің аты</b>	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
<b>Өндірушінің мекенжайы</b>	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
<b>Өндірушімен байланысу үшін ақпарат</b>	atl_company@163.com
<b>Импорттаушы</b>	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада көрсетілген
<b>Нормативтік талаптарға сәйкестік</b>	Өнім талаптарға сәйкес келеді: TR TS 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы»
<b>Шығарылған күні</b>	Қаптаманы қараңыз

## 6. КЕПІЛДІК

- Кепілдік мерзімі осы құжатта көрсетілген пайдалану шарттарын ескере отырып, сатылған күннен бастап 24 айды құрайды.
- Қайтару/айырбастау тауарды тұтынушыға өткізген бөлшек саудагерден тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамада белгіленген мерзімдерде және негіздер бойынша жүзеге асырылады.
- Өнімдерге келесі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетілмейді:
  - механикалық зақымданудың немесе корпусстың ашылу белгілерінің болуы;
  - осы құжатта белгіленген пайдалану шарттарын бұзу;
  - бос (дұрыс толтырылмаған) кепілдік талоны бар тауарларды ұсыну.

**EAC**