

Технические данные продукта MGU5.453.12ZD

Характеристики

TV/FM розетка проходная zamak графит



Описание

Серия	Unica
Наименование	Unica Top - Unica Class
Тип продукта или компонента	Розетка радио/TB
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
TB розетка	Проходная розетка
Цвет лицевой панели	Графит

Дополнительно

ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем FM	Розетка IEC 9,52 мм
Затухание на ответвлении	TV : 0.5 дБ
Затухание в цепи	TV/UHF : 17 dB @125...860 МГц TV/VHF : 17 dB @47...68 МГц R : 32 dB @87.5...108 МГц
Постоянный ток	Да
Количество на линию	7
Количество модулей	2 модуля
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Условия эксплуатации	Последовательная система распределения
Монтаж	Винты
Глубина	28 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина монтажа	18 мм
Масса продукта	0.108 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01
рабочая температура окружающей среды	15...35 °C
температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	Директива по ЭМС EN 50083-1 EN 50083-2 EN 50083-4

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---