



#### Описание

Серия	Unica
Применение устройства	Монтаж
Тип продукта или компонента	Рамка
Наименование	Unica Basic
Количество мест	2-постовая горизонтальная ориентация
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Белый
Декоративный цвет	White

#### Дополнительно

Материал	ASA + PC рамка ASA + PC decorative frame
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	156 мм
Глубина	14 мм
Расстояние между центрами	71 мм
Масса продукта	0.029 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

# Эксплутационные характеристики

степень защиты IK	IK01	
степень защиты IP	IP20	
характеристики окружающей среды	Ацетон	
	Спирт	
	Аммиак	
	Белизна	
	Жидкое мыло	
	Масло	
	Бензин	
	Стойкий к УФ	
	Жидкий стеклоочиститель	
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов	

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры и 2 цифры номера недели)	ы года Compliant - since 0609 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACh	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его
	в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более
	24 месяцев с даты поставки