

# Желудь ДСУ07

## Светодиодный светильник-указатель

Для общего освещения влажных, сырых, пыльных (в т.ч. пожароопасных) помещений, в постройках хозяйствственно-бытового назначения (сарай, гаражи, подвалы и т.п.). Также может применяться для освещения труднодоступных мест в тоннелях и пешеходных переходах.

В модификациях Красный и Зелёный используется как световой указатель в метро и тоннелях.




Три варианта цвета излучения:  
белый, красный и зеленый



Крепление на крюк (в комплекте)  
или опорную поверхность (винтом)



Высокая эффективность: заменяет  
лампу накаливания 100 Вт



## Характеристики:

Климатическое исполнение: У1 (-45°C...+40°C)

Степень защиты: IP54

Коэффициент пульсаций: не более 10%

Габаритный размер (ØxH), мм: 71x135

Модификации с красным и зеленым цветом излучения поставляются с выносным источником питания

## Таблица модификаций:

Наименование	Цвет	Напряжение сети, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм
ДСУ07-9-001 У1	Белый	220±10%	9	700
ДСУ07-12-001 У1 RED*	Красный	220 (90-305)	12	800
ДСУ07-12-001 У1 GREEN	Зеленый	220 (90-305)	12	800

\* Модификация с красным цветом излучения работает в режиме импульсного свечения (загорается на 0,5 секунды каждые 3 секунды).

