

Системы сборных шин

Держатели шин с расстоянием между центрами шин 60 мм



ZX146



ZX172



ZX147



ZX151



ZX158



ZX157

Наименование	шт.	Тип	Код заказа	Цена
Трехполюсный держатель шины Расстояние между центрами шин 60 мм Для медных шин 12 x 5 мм и 30 x 10 мм	1	ZX146	2CPX044010R9999	
	10	ZX146P10	2CPX062718R9999	
Торцевая заглушка Для держателей шины ZX146 / ZB5	1	ZX172	2CPX060232R9999	
	10	ZX172P10	2CPX062724R9999	
Однополюсный держатель шины Расстояние между центрами шин 60 мм Для медных шин 12 x 5 мм и 30 x 10 мм Для соединения с ZX146	1	ZX147	2CPX044011R9999	
	10	ZX147P10	2CPX062719R9999	
Трехполюсный держатель шины Расстояние между центрами шин 60 мм Для медных шин 12 x 5 мм и 30 x 10 мм	1	ZX151	2CPX044006R9999	
	10	ZX151P10	2CPX062721R9999	
Торцевая заглушка Для держателя шины ZX151	1	ZX158	2CPX060208R9999	
	10	ZX158P10	2CPX062723R9999	
Держатели шины нейтраль-защитное заземление Расстояние между центрами шин 60 мм Для медных шин 12 x 5 мм и 30 x 5 мм, 12 x 10 мм и 20 x 10 мм Для соединения с ZX151	1	ZX157	2CPX044009R9999	
	10	ZX157P10	2CPX062722R9999	

> Сведения о технических характеристиках ZX146 / ZX147, см. стр. 8/24

> Сведения о технических характеристиках ZX151/ZX157, см. стр. 8/25