



Встраиваемый светодиодный светильник направленного света, изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Стандартный цвет: WH – белый. Стандартный отражатель – 45°. Более подробная информация доступна на сайте.

Recessed LED downlight, made of aluminum, painted matt paint. Optical part protected by glass. Standard color: WH – white. Standard reflector – 45°. Available modifications (more information is available on the website).

IP20

Мощность, Вт	7, 13, 18, 25, 33
Цветовая температура, К	2700, 3000, 4000
Цвет отделки	WH – белый, BL – черный
Угол оптики	15°, 30°, 45°
Драйвер	Не диммируемый, DALI, 1-10V, ME6

Power, W	7, 13, 18, 25, 33
Colorful temperature, K	2700, 3000, 4000
Color finish	WH – white, BL – black
Dispersion angle	15°, 30°, 45°
LED driver	Not dimmable, DALI, 1-10V, ME6

Name	Code	Power, W	Flux, lm	A	B	C	Weight
UMO 07 WH D45 3000K (with driver)	1252000010	7	599	142	88	94	0,35
UMO 07 WH D45 4000K (with driver)	1252000040	7	618	142	88	94	0,35
UMO 13 WH D45 3000K (with driver)	1252000070	13	1140	142	108	94	0,45
UMO 13 WH D45 4000K (with driver)	1252000030	13	1216	142	108	94	0,45
UMO 18 WH D45 3000K (with driver)	1252000090	18	1700	142	120	94	0,63
UMO 18 WH D45 4000K (with driver)	1252000140	18	1750	142	120	94	0,63

