



### Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью кронштейнов (идут в комплекте). LINER DR – светильники для соединения как в линию, так и одиночно. При установке в линию необходимо заказать комплект крышек. Код заказа комплекта крышек для светильников LINER/R DR, LR: белый – 2471000010, металлик – 2471000020, черный – 2471000050. Возможны соединение светильников под углом 90°, а также переход световой линии с потолка на стену. LINER/R CC LED – угловой элемент. LINER/R CW LED – угловой элемент, позволяющий осуществлять переход с потолка на стену.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля. Окрашен порошковой краской белого, черного, цвета металлик.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

### Характеристики


Цветовая температура – 4000 К  
Индекс цветопередачи – 80

	A	B
LINER/R DR LED 600*	600	576
LINER/R DR LED 900*	885	861
LINER/R DR LED 1200*	1170	1146
LINER/R DR LED 1500*	1455	1431
LINER/R DR LED 600**	570	–
LINER/R DR LED 900**	855	–
LINER/R DR LED 1200**	1140	–
LINER/R DR LED 1500**	1425	–


\* с крышками для одиночной установки

\*\* для светильников собираемых в линию (без крышек)

LINER/R DR LED 1200



LINER/R DR LED 1500



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	PFC
LINER/R DR LED 600 W 4000K	1000	16	63	2,7	Белый	1474000040	≥ 0,95
LINER/R DR LED 600 S 4000K	1000	16	63	2,7	Металлик	1474000010	≥ 0,95
LINER/R DR LED 900 W 4000K	1500	24	63	3,8	Белый	1474000070	≥ 0,95
LINER/R DR LED 900 S 4000K	1500	24	63	3,8	Металлик	1474000090	≥ 0,95
LINER/R DR LED 1200 W 4000K	2200	31	71	4,4	Белый	1474000050	≥ 0,95
LINER/R DR LED 1200 S 4000K	2200	31	71	4,4	Металлик	1474000020	≥ 0,95
LINER/R DR LED 1500 W 4000K***	2850	39	73	5,3	Белый	1474000060	≥ 0,95
LINER/R DR LED 1500 S 4000K***	2850	39	73	5,3	Металлик	1474000030	≥ 0,95

\*\*\* соответствует стандарту SUN

