



SPO-17

НОВИНКА



СВЕТИЛЬНИКИ С РАВНОМЕРНЫМ СВЕЧЕНИЕМ С ЛИНЗОВАННЫМИ СВЕТОДИОДАМИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЛПО 2X36

Предназначены для монтажа в потолок Армстронг, а также для накладного и подвесного монтажа.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Индекс цветопередачи (CRI или Ra) >80 – высокий уровень цветопередачи
- Без слепящего эффекта URG<19 (соответствует рекомендациям Роспотребнадзора)
- Равномерное свечение всей поверхности как у ультратонкой панели
- Матовый рассеиватель, не поддерживающий горение
- Универсальный корпус – встраиваемый, накладной, подвесной монтаж
- Драйвер внутри – светильник сразу готов к установке
- 3 года гарантии



КОД 1С	КОД МОДЕЛИ	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (RA, CRI)	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РАЗМЕР	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Б0061340	SPO-17-9-6K-40	>80	40Вт	3600Лм	6500К	180x1195x25мм	Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.95
Б0061343	SPO-17-9-4K-40				4000К		
Б0063077	SPO-17-9-4K-40-90RA	>90					