

Держатели

Руководство по эксплуатации

Держатели предназначены для крепления консольных уличных светильников предназначенных для освещения улиц, дорог, скверов и других территорий населенных пунктов.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Указаны в таблице

Держатель ДС в сборе
Руководство по эксплуатации

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 шт.
- 1 экз.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Закрепить основание держателя на монтажной поверхности. Выставить нужный угол крепления монтажной трубы (рис. 1).

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С до -50° С и относительной влажности 75%.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости кронштейнов в упаковке – 2 года со дня отгрузки

По истечении срока службы кронштейн утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Представитель службы контроля предприятия

« ____ » _____ 201 г.



Заполняет торговая организация

Наименование торговой организации, контактный телефон

Дата продажи _____ М.П.

Продавец (подпись) _____

Код 1С	Модель	Описание	Спецификация
Б0047649	SPP-AC2-0-230-048	Кронштейн с переменным углом, для уличного (консольного) светильника, 230мм, D48 цвет: RAL7040	Кронштейн состоит из 2-х металлических пластин толщиной 1,5мм, монтажной трубы d48 и толщиной стенки 1,5 мм для консольного крепления светильника. Крутящий момент (момент силы) =50Нм
Б0047650	SPP-AC2-0-230-060	Кронштейн с переменным углом, для уличного (консольного) светильника, 230мм, D60 цвет: RAL7040	Кронштейн состоит из 2-х металлических пластин толщиной 1,5мм, монтажной трубы d60 и толщиной стенки 1,5 мм для консольного крепления светильника. Крутящий момент (момент силы) =75Нм
Б0047651	SPP-AC2-0-300-048	Кронштейн с переменным углом, для уличного (консольного) светильника, 300мм, D48 цвет: RAL7040	Кронштейн состоит из 2-х металлических пластин толщиной 1,5мм, монтажной трубы d48 и толщиной стенки 1,5 мм для консольного крепления светильника. Крутящий момент (момент силы) =60Нм

ЧПТУП "Витебское электротехническое предприятие
"СВЕТ" Республика Беларусь 210004 г. Витебск,
ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32