



Датчик (свет + звук)

Антивандальный

Степень защиты
IP40

Применение

- Лестничные площадки
- Лифтовые холлы
- Вспомогательные помещения с временным пребыванием людей
- Коридоры

Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	0,98
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Цветовая температура	5 000 К
Индекс цветопередачи	не менее 80
Максимальное сечение кабеля	4 мм ²




Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Наличие датчика (свет + звук)	Масса, кг (не более)
GALAD Купер ДБ064-6x2-002	1001263	12	1 100	нет	1,0
GALAD Купер ДБ064-6x2-004	1001264	12	1 100	есть	1,0



Установка на стену или на потолок.

Принцип работы датчика (свет + звук): когда освещенности в помещении недостаточно, датчик регистрирует звуки (характеризующие присутствие человека) и, при наличии уровня шума выше порогового, включает светильник на 100% мощности; если освещенности в помещении достаточно, то светильник не реагирует на звук и остается выключенным даже при наличии шума.

Ударопрочное защитное стекло, выполненное из светостабилизированного поликарбоната.

Блок питания встроен в корпус светильника.