

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.


Конструкция

Корпус и крышка светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном. На крышке установлена пускорегулирующая аппаратура.

	A	L
36	1257	800
58	1557	1100




Герметичный ламподержатель для ламп Т8 с защитной трубкой




Герметичный ламподержатель для ламп Т8

KRK 136



KRK 236



TP – светильник KRK с дополнительной поликарбонатной трубкой

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
KRK 136	1×36	1,7	1071000030	≥ 0,85	1071000060/ –	≥ 0,96
KRK 158	1×58	2,2	1071002160	≥ 0,85	1071000120/ –	≥ 0,96
KRK 236	2×36	2,4	1071000180	≥ 0,85	1071000210/1071000330*	≥ 0,96
KRK 258	2×58	3,0	1071000260	≥ 0,85	1071000280/ –	≥ 0,96
KRK.TP 136	1×36	1,8	1071002010	≥ 0,85	1071002020/1071002090	≥ 0,96
KRK.TP 236	2×36	2,5	1071002050	≥ 0,85	1071002060/1071002110	≥ 0,96
KRK.TP 258	2×58	3,1	1071002070	≥ 0,85	1071002080/1071002120	≥ 0,96

*соответствует стандарту SUN

