

Технические данные продукта **MGU5.546.12ZD**

Характеристики

МЕТЕОСТАНЦИЯ



Описание

Наименование	Unica Top - Unica Class
Тип продукта или компонента	Метеостанция
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток, 50 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты
Цвет лицевой панели	Графит
Монтажная высота	> 1.5 м

Дополнительно

Отображаемая информация	Ambient room temperature 0 to 50 °C : 0,05 Atmospheric pressure 700-1075 hPa/mb : 0,02 Relative operating humidity 20 % to 90 % : 0.1 Atmospheric pressure trend : Sunlight status information : Twelve-hour time : Weather forecast according to atmospheric pressure :
Оптимальный режим работы	10-35 °C, 20-70 %RH, 700 A 1050 hPa/mb
Срок резервного хранения данных	Сохранение времени и программ в течение 7 сут.
Дополнительная информация	Время стабилизации после подключения 6 ч
Маркировка	L+N
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	<= 1.5 мм ² (гибкий) <= 1.5 мм ² (жесткий)
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Стандарты	EN 60669-2-1 EN 60730-2-1
Тип электронного выключателя	Тип 1B
Класс программного обеспечения	Класс A
Класс электрической изоляции	Класс II
Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...55 °C
Глубина монтажа	33 мм
Глубина	45 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0894 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK01
степень защиты IP	IP20
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продукта с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Compliant - since 1426 - Schneider Electric declaration of conformity

Регламент REACH

Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину

Экологический профиль продукта

Доступно

Инструкция по утилизации продукта

Доступно

Contractual warranty

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки