

Технические данные продукта MGU5.540.18ZD

Характеристики

КАРТОЧНЫЙ выключатель С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ белый



Описание

Серия	Unica
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта или компонента	Выключатель-таймер с электронной картой-ключом
Применение устройства	Управление
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Цвет лицевой панели	Белый

Дополнительно

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В +/- 10 % переменный ток 50 Гц
Номинальный ток	8 А
Тип нагрузки	Лампа накаливания 230 В пер. тока - 1470 Вт Галогенная лампа 230 В пер. тока - 1470 Вт Вентилятор 230 В~ - 1470 Вт Конвектор 230 В~ - 1470 Вт Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором - 1000 В·А Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором - 1470 В·А Люминесцентная трубка Ферромагнитный балласт - 1470 В·А Компактная люминесцентная лампа - 1470 Вт Светодиодная лампа - 1470 Вт Контактор
Исполнительное устройство	Карта 54 x 86 x 0,85 мм (макс.)
Количество модулей	2 модуля
Тип контактов	Нет
Тип предохранителя	Электронный
Макс. количество коммутаций	50000 операций
Тип защиты	Защита от перенапряжения Тепловая защита
Сигнальная лампа	Желтый индикаторная лампа
Задержка	Регулируем. от 10 с до 3 мин.
Маркировка	Пиктограмма, вставляемая сверху
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ for flexible cable(s) $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ for rigid cable(s)
Монтаж	Винты Монтажные лапки
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Тип покрытия	Бриллиантовый
Глубина монтажа	14 мм
Глубина	Накладка Unica Basic : 36 мм Накладка Unica Colors : 36 мм Накладка Unica Allegro : 35 мм Накладка Unica Plus : 35 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0795 кг

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01
рабочая температура окружающей среды	5...30 °C
температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
сертификация продукта	FR ME63 B02736
стандарты	EN 60669-1

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Compliant - since 1426 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---